

# ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



## Уникальный код идентификации типа изделия:

Ограждения кровельные ORIMA®

Наименование	Код изделия	Руководство по монтажу
Овальная трубка 3,0 м	31010	SYP, SYPL, SYV, SYVL, SYO, SYOL, SYT, SYTL, SYS, SYSL, SYR, SYRL, SYN, SYNL
Крепление к профилю	30530	SYT, SYTL, SYS, SYL
Вертикальная опора 0,5 м	33490	SYT, SYTL, SYV, SYVL, SYR, SYRL
Косая опора 0,8 м	33480	SYT, SYTL, SYV, SYVL, SYR, SYRL
Элемент крепления	30070	SYO, SYOL, SYV, SYVL
Косая опора 1,1 м	33440	SYO, SYOL, SYS, SYSL, SYN, SYNL
Вертикальная опора 0,95 м	33460	SYO, SYOL, SYS, SYSL, SYN, SYNL
Элемент крепления	33470	SYP, SYPL
D-крепление	20530	SYP, SYPL
Комплект крепления к фальцу	35640	SYN, SYNL, SYR, SYRL
Крепление к фальцу	22170	SYN, SYNL, SYR, SYRL
Крепление крыльца на фальц	22150XX	SYA, SYAB
Болт М8х40	1719100	SYA, SYAB
Болт М8х20	1722100	SYA, SYAB
Гайка М8	1720100	SYA, SYAB
Шестигранный болт М8х80	1751100	SYA, SYAB
Опора 700 мм	33798	SYAB
Опора 1000 мм	33790	SYA
Саморез со сверлом	17230XX	SYA, SYAB
Шестигранный болт М8х35	17051	SYA, SYAB
Шестигранная гайка М8	17021	SYA, SYAB

## Предусмотренное применение строительного изделия

Горизонтальный барьер, постоянно закрепленный на кровельной конструкции или парапете, предотвращающий падение человека с крыши.

## Производитель

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila +358 3 872 100, www.orima.fi, myynti@orima.fi

**Испытание изделия** Кровельные ограждения испытываются по ГОСТ Р 53254-2009.

Для кровельных ограждений не существует согласованного стандарта, поэтому они не маркируются CE.

**Характеристики изделий, указанных в данном документе, соответствуют заявленным выше.**

**Данная декларация характеристик качества выпущена при полной ответственности производителя.**

## Заявленные характеристики

Существенные характеристики	Рабочие характеристики	Стандарт
Механическая прочность	Статическая нагрузка 0,54 кН соответствует п. 6.2.15	ГОСТ Р 53254-2009
Параметры	Соответствуют таблице Г.1	

Подписано от имени производителя:  
Orimattila, 10.7.2019

  
Mikko Ahonen, генеральный директор

ORIMA-TUOTE OY  
Kankaantie 6, FI-16300 ORIMATTILA  
+358 3 872 100  
www.orima.fi



№ FHSK10155078A

# DECLARATION OF PERFORMANCE

## ROOF FENCES



Unique identification code of the product-type:

Orima® Roof fences

Name	Product code	Installation guide
Oval tube 3,0 m	31010	SYP, SYPL, SYV, SYVL, SYO, SYOL, SYT, SYTL, SYS, SYSL, SYR, SYRL, SYN, SYNL
Lower supporter profile	30530	SYT, SYTL, SYS, SYL
Vertical support 0,50 m	33490	SYT, SYTL, SYV, SYVL, SYR, SYRL
Diagonal support 0,80 m	33480	SYT, SYTL, SYV, SYVL, SYR, SYRL
Lower supporter	30070	SYO, SYOL, SYV, SYVL
Diagonal support 1,10 m	33440	SYO, SYOL, SYS, SYSL, SYN, SYNL
Vertical support 0,95 m	33460	SYO, SYOL, SYS, SYSL, SYN, SYNL
Console	33470	SYP, SYPL
D-loop	20530	SYP, SYPL
Seam fastener set	35640	SYN, SYNL, SYR, SYRL
Seam fastener	22170	SYN, SYNL, SYR, SYRL
Seam fastener	22150XX	SYA, SYAB
Carriage-bolt M8 x 40	1719100	SYA, SYAB
Carriage-bolt M8 x 20	1722100	SYA, SYAB
Collar nut M8	1720100	SYA, SYAB
Screw M8 x 80	1751100	SYA, SYAB
Rail support 700 mm	33798	SYAB
Rail support 1000 mm	33790	SYA
Cover screw 4,8 x 25	17230XX	SYA, SYAB
Screw M8 x 35	17051	SYA, SYAB
Nut M8	17021	SYA, SYAB

### Intended use of building product

Horizontal barrier permanently fixed to the roofs construction or parapet, prevents a person from falling off the roof.

### Name of Manufacturer

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila  
+358 3 872 100, www.orima.fi, myynti@orima.fi

### Product testing

Roof fences are tested according to GOST R 53254-2009.


There is not a harmonised standard for roof fences and therefore cannot be CE marked.

### Declared performance

Essential characteristics	Performance	Standard
Mechanical strength	Static strength: Horizontally load 0,54 kN according to 6.2.15	GOST R 53254-2009
Dimensions	according to the table G.1	

The performance of the product identified in this document is conformity with the declared performance above. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of  
the manufacturer by:  
Orimattila 10.07.2019

  
Mikko Ahonen, CEO

ORIMA-TUOTE OY  
Kankaantie 6, FI-16300 ORIMATTILA  
+358 3 872 100  
www.orima.fi



N<sup>o</sup> FH5K10155078A