## Снегозадержатель трубчатый для металлочерепицы RUUKKI FINNERA



## **ORIMA LE9F**



## Комплектация

НАЗВАНИЕ	КОД	LE9 350 mm (SLEFU)	LE9 400 mm (SLEFU400)	LE9A ADAMANTE (SLEFA)	LE9F FINNERA (SLEFI)
ОВАЛЬНАЯ ТРУБКА 3,0 М	31010	2	2	2	2
кронштейн 350 мм	30120	4			
КРОНШТЕЙН 400 ММ	30130		4		
KPOHШТЕЙН ДЛЯ ADAMANTE	30180			4	
КРОНШТЕЙН ДЛЯ FINNERA	30190				4
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	17160	1,6 м	1,8 м	1,6 м	1,6 м
БОЛТ М8х35	17051	4	4	4	4
ГАЙКА М8	17201	4	4	4	4
CAMOPE3 7x50	17271	8	8	8	8

- **Ж** Максимальное расстояние между креплениями 1200 мм
- Рекомендуем устанавливать снегозадержатели над несущей стеной или выше. Если они установлены ближе к карнизу, необходимо убедиться, что конструкции могут выдержать снеговую нагрузку.
- Ж При закреплении саморезов следует проверять состояние и качество обрешетки, минимальный размер материала должен быть 25 x 100 мм при рекомендуемом размере 32 x 100 мм. Уплотнительная лента должна быть приклеена к нижней части кронштейна.

